



# IMPASTATRICI



# IMPASTATRICI A TESTA FISSA

---

Leggere e compatte, perfette per uso hobbistico o professionale. Le impastatrici a Spirale FA.M.A.G. sono realizzate per la creazione di diversi tipi di impasto, sia duri che morbidi. Progettate e costruite in Italia. Grazie alla meccanica curata e affidabile sono silenziose, con bassi consumi di energia e non necessitano di alcuna manutenzione.

## CARATTERISTICHE COMUNI

---

- Testa fissa
- Griglia, Vasca e Spirale in Acciaio Inox
- Trasmissione a Catena
- Doppia cinghia ad alta resistenza
- Verniciatura con polveri epossidiche atossiche
- Impianto elettrico anti-fortunistici a norma CE
- Barra frangipasta piegata
- Garanzia 3 anni



MADE IN ITALY



DAL 1975



## IM5



DIMENSIONI:  
 IM5: 25,5 X 45,5 X 34,5 H  
 IM5 10V - IM5 10V HH:  
 25,5 X 45,5 X 43 H



CAPACITÀ IMPASTO  
5 KG



CAPACITÀ VASCA  
7 L



IMPASTO MINIMO  
0,5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM5	ASINCRONO	0,5 HP	1
IM5 10V	ASINCRONO	0,5 HP	10
IM5 10V HH	BRUSHLESS	0,5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

## IM8



DIMENSIONI:  
 27,5 X 52,5 X 42 H



CAPACITÀ IMPASTO  
8 KG



CAPACITÀ VASCA  
11 L



IMPASTO MINIMO  
0,5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM8	ASINCRONO	0,5 HP	1
IM8 10V	ASINCRONO	0,5 HP	10
IM8 10V HH	BRUSHLESS	0,5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA



## IM10



DIMENSIONI:  
29,5 X 52,5 X 42 H



CAPACITÀ IMPASTO  
10 KG



CAPACITÀ VASCA  
13 L



IMPASTO MINIMO  
0,5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM10	ASINCRONO	0.75 HP	1
IM10 10V	ASINCRONO	0.75 HP	10
IM10 10V HH	BRUSHLESS	0.75 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

## IM15



DIMENSIONI:  
34 X 67 X 69 H



CAPACITÀ IMPASTO  
15 KG



CAPACITÀ VASCA  
19 L



IMPASTO MINIMO  
1 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM15	ASINCRONO	1 HP	1
IM15 10V	ASINCRONO	1.5 HP	10
IM15 10V HH	ASINCRONO	1.5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

Disponibile in versione 230 o 380 volt nella versione IM15 o IM15 10v



## IM20



DIMENSIONI:  
38 X 69 X 69 H



CAPACITÀ IMPASTO  
20 KG



CAPACITÀ VASCA  
24 L



IMPASTO MINIMO  
1 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM20	ASINCRONO	1 HP	1
IM20 10V	ASINCRONO	1.5 HP	10
IM20 10V HH	ASINCRONO	1.5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

Disponibile in versione 230 o 380 volt nella versione IM20 o IM20 10V

## IM30



DIMENSIONI:  
42,5 X 80 X 79 H



CAPACITÀ IMPASTO  
30 KG



CAPACITÀ VASCA  
36 L



IMPASTO MINIMO  
2 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM30 230	ASINCRONO	1.5 HP	1
IM30 400	ASINCRONO	1.5 HP	1
IM30 400 2V	ASINCRONO	1.5 HP	2



## IM40



DIMENSIONI:  
48 X 85 X 79 H



CAPACITÀ IMPASTO  
40 KG



CAPACITÀ VASCA  
46 L



IMPASTO MINIMO  
3 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM40 230	ASINCRONO	1.5 HP	1
IM40 400	ASINCRONO	1.5 HP	1
IM40 400 2V	ASINCRONO	1.5 HP	2

## IM50



DIMENSIONI:  
55 X 92 X 80 H



CAPACITÀ IMPASTO  
50 KG



CAPACITÀ VASCA  
59 L



IMPASTO MINIMO  
3 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM50 230	ASINCRONO	1.5 HP	1
IM50 400	ASINCRONO	1.5 HP	1
IM50 400 2V	ASINCRONO	1.5 HP	2



# IMPASTATRICI A TESTA RIBALTABILE

---

Impastatrici a Spirale, ancora più facili da pulire. Testa ribaltabile e vasca estraibile. Le impastatrici a Spirale FA.M.A.G. sono realizzate per la creazione di diversi tipi di impasto, sia duri che morbidi. Progettate e costruite in Italia. Grazie alla meccanica curata e affidabile sono silenziose, con bassi consumi di energia e non necessitano di alcuna manutenzione.

## CARATTERISTICHE COMUNI

---

- Testa ribaltabile
- Vasca estraibile
- Griglia, Vasca e Spirale in Acciaio Inox
- Trasmissione a Catena
- Doppia cinghia ad alta resistenza
- Verniciatura con polveri epossidiche atossiche
- Impianto elettrico anti-fortunistici a norma CE
- Spina europea Schuko
- Barra frangipasta piegata
- Azionamento monofase 230 volt
- Garanzia 3 anni



MADE IN ITALY



DAL 1975



## IM5S



DIMENSIONI:  
25,5 X 49X 39 H



CAPACITÀ IMPASTO  
5 KG



CAPACITÀ VASCA  
7 L



IMPASTO MINIMO  
0,5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM5S	ASINCRONO	0,5 HP	1
IM5S 10V	ASINCRONO	0,5 HP	10
IM5S 10V HH	BRUSHLESS	0,5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

## IM6S



DIMENSIONI:  
27,5 X 50 X 39 H



CAPACITÀ IMPASTO  
6 KG



CAPACITÀ VASCA  
9 L



IMPASTO MINIMO  
0,5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM6S	ASINCRONO	0,5 HP	1
IM6S 10V	ASINCRONO	0,5 HP	10
IM6S 10V HH	ASINCRONO	0,5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

Nella versione IM6 10V HH con schermo touch





## IM8S



DIMENSIONI:  
28 X 53 X 43 H



CAPACITÀ IMPASTO  
8 KG



CAPACITÀ VASCA  
11 L



IMPASTO MINIMO  
0.5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM8S	ASINCRONO	0.5 HP	1
IM8S 10V	ASINCRONO	0.5 HP	10
IM8S 10V HH	BRUSHLESS	0.5 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA

## IM10S



DIMENSIONI:  
30,5 X 54 X 43 H



CAPACITÀ IMPASTO  
10 KG



CAPACITÀ VASCA  
13 L



IMPASTO MINIMO  
0.5 KG

	MOTORE	POTENZA	VELOCITÀ
IM10S	ASINCRONO	0.75 HP	1
IM10S 10V	ASINCRONO	0.75 HP	10
IM10S 10V HH	BRUSHLESS	0.75 HP	10 CON INVERSIONE DI MARCIA



Edizione 2023

Creato da **PickPic.it**



Via Pioppi c.da Brugazza, 25  
Monforte San Giorgio,  
fraz. Marina (ME) - 98041

famagsrl.it  
+39 090 991 0474  
Info@famagsrl.it

Seguici su



@famagimpastatrici